



**Praktična nastava****I razred****Obradivač metala rezanjem****Nastavna jedinica: Savijanje limova i profila**

Konsultacije putem mejla: [mladenbari91@gmail.com](mailto:mladenbari91@gmail.com) i [milankapetina1991@gmail.com](mailto:milankapetina1991@gmail.com)

## **SAVIJANJE LIMOVA I PROFILA**


Savijanje limova je postupak obrade metala bez skidanja strugotine, kod kojeg se u poprečnom presjeku unutrašnji dio skraćuje i opterećen je na sabijanje, dok se spoljašnji dio produžava i opterećen je na istezanje. Savijanje limova se dijeli na: kružno savijanje, savijanje pod ugлом i profilno savijanje.



Slika 1. Mehanička presa sa tri valjka za kružno savijanje lima

Mašina ima 3 paralelno postavljena valjka za valjanje cilindričnih limova. Dva donja valjka su pogonska i služe kao oslonac, dok je treći valjak malo veći i nema svoj pogon. Osim rotacije, veliki valjak se može okomito pomjerati i na taj način određivati poluprečnik savijanja lima. Pogon je mehanički, odnosno obrtni moment se sa elektromotornog pogona prenosi na spojku, zatim na prenosnik kojim se podešava brzina i smjer rotacije, te na pogonske valjke. Pomjeranje većeg valjka može se ostvariti mehanički (navojnim vretenom i maticom kod konstruktivno jednostavnijih mašina) ili hidraulički (kod većih mašina koje zahtjevaju postizanje većih sila savijanja). Kod standardnih mašina za valjanje cilindričnih limova, dužina valjaka ne prelazi 4 metra. Prečnici valjaka se mijenjaju prema debljini lima koji se savija i prečniku na koji se lim savija.

Iako su valjci paralelni, postoje i modeli kod kojih se pogonski valjci mogu vodoravno razmicati sa jedne strane u svrhu dobijanja cilindričnog zaobljenja proizvoda.



Slika 2. Postupak ugaonog savijanja lima


Ugaono savijanje je oblik savijanja dugih i tankih limova. Alat koji se koristi kod savijanja lima ima dva dijela. Donji dio je matrica (kalup) u kojoj je V utor. Gornji dio alata je pokretan, on potiskuje lim u V utor matrice i uzrokuje savijanje lima. Mašina koja se koristi za ugaono savijanje je presa sa prosječnom snagom od oko 25 tona po metru dužine savijanja. Za ugaono savijanje limova se koriste: ručne prese kod manjih i tanjih obradaka, mehaničke prese (ekscentar prese i koljenaste prese) ili hidrauličke prese.

### Ručne mehaničke prese

Na metalnom radnom stolu nalazi se ploča koja savija tanji lim dimenzija debljine do 2mm i širine do 2 000mm. Savijanje se obavlja ručicom (polugom). Ugao savijanja određuje se očitavanjem ugla kazaljke. Graničnik je jednostavan, blokada koja zaustavlja lim kod odabране dužine prepusta.

### SAVIJANJE PROFILA NA UNIVERZALNIM MAŠINAMA POMOĆU SPECIJALNOG ALATA

Specijalni alati za savijanje omogućavaju izradu samo obratka određene geometrije koja je, po pravilu, negativ radnih elemenata alata za savijanje (žiga i matrice). Oni mogu biti postavljeni na univerzalne mašine koje su najčešće jednostrukog dejstva.



**NAPOMENA:**

- 1. Prepisati nastavnu jedinicu u vidu dnevnika rada (u svesku bez linija ili na kvadratiće A4 formata ili na papir za štampač A4 formata). Radove čuvati jer će se na osnovu njih vršiti ocjenjivanje.**
- 2. Radove na sedmičnom nivou slati profesoru na uvid na mejl: [mladenbari91@gmail.com](mailto:mladenbari91@gmail.com) i [milankapetina1991@gmail.com](mailto:milankapetina1991@gmail.com)**
- 3. Obrada nastavne jedinice se izvodi u cilju što lakšeg izvođenja praktičnog dijela kada se učenici vrate redovnoj nastavi.**